

# Contactori – Disjunctoare – Întrerupătoare

## RELPOL - Polonia

**QUADRA Electric** dorește să vă prezinte, în completarea ofertei sale standard, o promoție de **CONTACTORI, DISJUNCTOARE ȘI ÎNTRERUPĂTOARE DE PANOU.**



### CONTACTOARE - RELPOL

- Gamă extinsă de contactori tripolari 0-400A (4-200Kw) regim AC3.
- Tensiunea de izolație 690V pentru contactori 9-38A, 1000V pentru 45-400A.
- Contactorii sunt disponibili cu bobina în curent AC și DC.
- Contacte auxiliare 2NO+2NC încorporate pentru contactorii de 45-400A.



Contactor CRNI-(A)	9A	16A	22A	32A	45A	63A	75A	85A	110A	140A	170A	205A	250A	300A	400A
<b>Pret Eur/Buc</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>109</b>	<b>128</b>	<b>173</b>	<b>199</b>	<b>248</b>

**NOTA:** Prețurile de mai sus sunt pentru contactori cu bobina la 230VAC; pentru contactori cu bobina la 24Vac, 110Vac, 24Vdc și 220VDC vă rugăm să ne contactați.



### DISJUNCTOARE - RELPOL

- Disjunctoare RMSI25 și RMSI63 pentru curenți de până la 63A pentru comutarea și protecția motoarelor și a altor sarcini, la suprasarcină și scurtcircuit.
- Tensiunea de izolație  $U_i=750V$ .
- **Bloc contacte auxiliare 1NO+1NC încorporat.**
- Capacitatea de scurtcircuit 100kA.
- Conformitate cu normele CEI-947-2, 947-4-1, DIN EN 60947.
- Grad de protecție IP. 20.

DISJUNCTOR Curent (A)	0,6-1A	2,4-4A	4-6A	6-10A	8-13A	10-16A	18-25A	22-32A	28-40A	36-52A
Putere Motor (Kw)	0,25Kw	1,5Kw	2,2Kw	4Kw	5,5Kw	7,5Kw	11Kw	15Kw	18,5Kw	22Kw
<b>Pret Eur/Buc</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>65</b>

### ÎNTRERUPĂTOARE PANOU – IMO Precision Controls



**PM69** – întrerupătoare cu montaj pe ușa panoului, mâner roșu – galben 64x64mm, blocabil cu până la 3 lacăte, 3 și 4 poli, sarcină 20A-80A, grad de protecție IP65.

**LB69** – întrerupătoare cu montaj în interiorul panoului, mâner roșu – galben 64x64mm, blocabil cu până la 3 lacăte, 3 și 4 poli, tija de acționare de max. 400mm, sarcină 20A-80A, grad de protecție IP65

**Seria79** – întrerupătoare cu montaj în interiorul panoului, 3, 4, 6 și 8 poli, tija de acționare de max. 500mm, sarcină 63A-630A



Curent Ith(A)	20A	25A	32A	40A	63A	80A	100A	125A	160A	200A	250A	315A	400A	630A
<b>PM69 Eur/Buc</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LB69 Eur/Buc</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Seria 79 Eur/Buc</b>	-	-	-	-	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>120</b>

Notă: Prețurile nu conțin TVA, sunt exprimate în EURO și se calculează la cursul BNR din ziua facturării.

Livrarea echipamentelor se face din **STOC** (în limita disponibilului) sau în max. 10 zile de la emiterea unei comenzi ferme. Pentru mai multe informații și **documentație tehnică gratuită** vă rugăm să ne contactați.