



## Mini-automat programabil

# IMO-iSmart

## Alegerea inteligentă pentru un control precis...

- 10 până la 44 intrări / ieșiri
- procesor de mare viteză
- afișare 15 ecrane (4 linii x 12 caractere)
- capacitate de comutare 8A (variantele cu releu)
- module de extensie pentru I/O analogice și PT100
- două intrări de numărare rapidă (până la 1 KHz)
- programare în Ladder sau Diagrame funcții de stare
- posibilitate programare tastatură / PC / PDA
- capacitate: 200 linii Ladder sau 99 Funcții de stare
- ceas de timp real (RTC)
- funcții complexe încorporate: PWM, diferențiere semnal crescător sau descrescător, comparații, prelucrare semnale analogice
- posibilitate monitorizare on-line de pe PC
- ieșire PWM pentru controlul poziționării
- card de memorie opțional
- module opționale de comunicație: DeviceNet, Modbus, Profibus DP, Ethernet
- alimentare 100-240Vca sau 24Vcc
- software gratuit de programare pentru PC / PDA
- deal pentru controlul iluminatului, mașinilor de ambalat, poziționări simple pe o axă, controlul grupurilor electrogene, instalații de ventilație, controlul ușilor automate, controlul grupurilor de pompare
- standarde: CE, UL, c-UL
- **garanție 3 ani**



**Generația a 3-a !**

Model	Tensiune de alimentare 24VDC		Tensiune de alimentare 110-240VAC	
	SMT-ED-R12	SMT-ED-R20	SMT-EA-R10	SMT-EA-R20
Digital DC I/O	6DI / 4DO releu	8DI / 8DO releu	6DI / 4DO releu	12DI / 8DO releu
Analog 0-10VDC	2AI pentru comparare	4AI pentru comparare		
<b>Preț (Euro)</b>	<b>60</b>	<b>101</b>	<b>60</b>	<b>101</b>

Accesorii				
Model	SMT-MD-R8	SMT-MA-R8	SMT-PC03	SMT-PM04
Descriere	Modul extensie cu 4DI / 4DO releu	Modul extensie cu 4DI / 4DO releu	Cablu + software de programare	Modul memorie
<b>Preț (Euro)</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>8</b>